



ESPECIFICAÇÕES

PISOS

P1	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA , tipo Korodur, distribuído em placas de 100 x 100 cm, com junta plástica de 27x3mm, cor cinza. Com acabamento polido e resinado.
P2	PISO CERÂMICO retangular de 33,5x33,5cm, PEI IV, coeficiente de atrito 24, acabamento fosco, cor cinza claro e sem diferença de tonalidade entre as peças, juntas de assentamento de 3mm, para as demais juntas (desolidarização e movimentação) observar detalhes executivos da Secretaria. REJANTE das juntas de preenchimento com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça cerâmica do piso. Ou similar equivalente com dimensão lateral correspondente ao revestimento cerâmico interno e com a aprovação da equipe de arquitetos do departamento de projetos da DRT/SEDUC.
P3	PISO CIMENTADO liso com juntas de dilatação plástica, com retângulos de 1m. A superfície dessa camada deverá apresentar acabamento perfeito, aliado à desempenadeira de madeira e esportado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.

REVESTIMENTOS

R1	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO h=1,00m retangular de 33,5x45cm, PEI III, acabamento acetinado e sem diferença de tonalidade entre as peças, juntas de assentamento de 3mm, para as demais juntas e Pintura acrílica até o teto
R2	PINTURA interna acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico. Referência: Areia, catálogo Coral Tintas.
R3	PINTURA INTERNA TIPO ACRÍLICA , 02 DEMÃOS, COR PALHA, SOBRE REBOCO PAULISTA COM EMASSAMENTO ACRÍLICO

FORRO

F0	SEM FORRO
F1	FORRO EM LAMBRIL DE PVC 100mm NA COR BRANCA, COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA
F2	LAJE EMASSADA E PINTADA COM TINTA PVA NA COR BRANCA NEVE

ESQUADRIAS

PORTAS

P1	0,60 X 1,90	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (completa, com fechadura, dobradiça e alisar), FOLHA COM 3 ALMOFADAS, BANDEIRA, VISOR E MOLDURA (LADO EXTERNO) PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO, NA COR CINZA CLARO.
P2	0,60 X 2,10	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (completa, com fechadura, dobradiça e alisar), FOLHA COM 3 ALMOFADAS, COM PINTURA EM ESM. SINTÉTICO NA COR CINZA CLARO, 01 FOLHA.
P3	0,80 X 2,40	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (completa, com fechadura, dobradiça e alisar), FOLHA COM 3 ALMOFADAS, COM PINTURA EM ESM. SINTÉTICO NA COR CINZA CLARO, 01 FOLHA.
P4	0,80 X 2,40	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (completa, com fechadura, dobradiça e alisar), COM VISOR DE VIDRO LISO INCOLOR 4mm, FOLHA COM 3 ALMOFADAS, COM PINTURA EM ESM. SINTÉTICO NA COR CINZA CLARO, 01 FOLHA.
P5	0,90 X 2,40	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (completa, com fechadura, dobradiça e alisar), COM 3 ALMOFADAS, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, NA COR CINZA CLARO E BARRA DE APOIO DE FERRO Ø1" PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA (W.C. - P.N.E.)
P6	1,50 X 1,10	PORTA DE AÇO - ESTEIRA DE ENROLAR COM FERRAGENS INCLUINDO TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR VERDE ANGRA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

BALANCINS

B1	0,80 X 0,50 1,90	ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE, COM 02 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL C/ VIDRO LISO 4mm
B2	1,20 X 0,50 1,90	ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE, COM 04 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL C/ VIDRO LISO 4mm
B3	0,50 X 0,50 1,90	ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE, COM 03 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL C/ VIDRO LISO 4mm
B4	2,00 X 0,50 1,90	ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE, COM 03 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL C/ VIDRO LISO 4mm
B5	2,40 X 0,50 1,90	ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE, COM 03 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NATURAL C/ VIDRO LISO 4mm

JANELAS

J1	1,20 X 1,40 1,00	ESQUADRIAS TIPO DE CORRER, COM 4 FOLHAS (02 FIXAS) EM ALUMÍNIO NATURAL C/ VIDRO LISO 4mm
J2	1,50 X 1,40 1,00	ESQUADRIAS TIPO DE CORRER, COM 4 FOLHAS (02 FIXAS) EM ALUMÍNIO NATURAL C/ VIDRO LISO 4mm
J3	2,20 X 1,40 1,00	ESQUADRIAS TIPO DE CORRER, COM 4 FOLHAS (02 FIXAS) EM ALUMÍNIO NATURAL C/ VIDRO LISO 4mm
J4	2,40 X 0,80 1,60	ESQUADRIAS TIPO DE CORRER, COM 4 FOLHAS (02 FIXAS) EM ALUMÍNIO NATURAL C/ VIDRO LISO 4mm
J5	3,20 X 0,80 1,60	ESQUADRIAS TIPO DE CORRER, COM 6 FOLHAS (02 FIXAS) EM ALUMÍNIO NATURAL C/ VIDRO LISO 4mm

GRADES

G1	1,00 X 2,50	GRADE DE FERRO Ø 8" - TIPO DE ABRIR, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
G2	1,50 X 1,25 1,15	GRADE DE FERRO Ø 5/8" - TIPO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
G3	2,40 X 1,60 0,90	GRADE DE FERRO Ø 5/8" FIXA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
G4	1,00 X 0,70 1,80	GRADE DE FERRO Ø 5/8" FIXA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
G5	2,40 X 0,70 1,80	GRADE DE FERRO Ø 5/8" FIXA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
G6	2,20 X 0,70 1,80	GRADE DE FERRO Ø 5/8" FIXA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
G7	2,60 X 1,00 1,40	GRADE DE FERRO Ø 5/8" FIXA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
G8	3,40 X 1,00 1,40	GRADE DE FERRO Ø 5/8" FIXA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
G9	1,40 X 0,70 1,80	GRADE DE FERRO Ø 5/8" FIXA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

LEGENDA DE INTERVENÇÃO:

■	CONSTRUIR	■	DEMOLIR	■	REFORMAR	■	ADEQUAR
-------------------------------------	-----------	------------------------------------	---------	-------------------------------------	----------	--------------------------------------	---------

DESCRIÇÃO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:



REFORMA GERAL

ESTABELECIMENTO: **EEEM MANOEL RODRIGUES BASTOS**

ENDEREÇO: **NOVA ESPERANÇA DO PIRAI - PA** LIVRE

PROJETO BÁSICO

DESCRIÇÃO DA PRONCHA: 01 PLANTA BAIXA - ATUAL	BATA: DEZ / 2022	Nº DA PRONCHA: ARQ 01/01
ESCALA: INDICADA	RESERVAMENTO:	
VERSÃO:	DESCRIÇÃO DA VERSÃO:	